



SCHEDA TECNICA

Nome commerciale del prodotto	FISSATIVO W 3
DESCRIZIONE: Fissativo a base di micro emulsioni acriliche incolore all'acqua per esterni ed interni. Indicato per il trattamento di supporti assorbenti o disaggregati prima dell'applicazione delle finiture. E' particolarmente indicato all'interno per il trattamento di supporti gessosi	
DATI TECNICI	
Codici : prodotto base	FISSATIVO W 3
Resa teorica	30-40 mq./litro in funzione del supporto
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	2 ore
In profondità	12 ore
Preparazione delle superfici	Pulire accuratamente la superficie da trattare. Applicare una prima mano, trascorse 12 ore procedere con l'applicazione del prodotto finale.
Condizioni di applicazione	Temperatura +10 C° - + 30°C Umidità relativa % 0 - 85
Metodo di applicazione	Pennello : diluire 1:5 con acqua Rullo : diluire 1:5 con acqua
Diluizione	nessuna
NOTE: La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.	
Data di emissione	30/11/2009