



## SCHEDA TECNICA

<b>Nome commerciale del prodotto</b>	IDROSMALTO SW
<b>DESCRIZIONE:</b> Smalto all'acqua di qualità, formulato con speciali resine acriliche in dispersione acquosa. Si può applicare su superfici in legno, muratura e ferro adeguatamente preparate. Essendo inodore e diluibile con acqua è particolarmente indicato per ambienti interni e poco areati.	

<b>DATI TECNICI</b>	
Codici : prodotto base	SW
Peso specifico	g/l 1200
Residuo secco	% 60
Spessore tipico secco	Micron 40
Resa teorica	170 gr/mq
Temperatura massima sopportabile	+ 100°C
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	2 ore
In profondità	12 ore
Tempo tra le mani senza carteggiatura	3 ore
Preparazione delle superfici	Pulire accuratamente la superficie da trattare, eliminare la ruggine nei supporti di ferro ed applicare un fondo idoneo, stuccare e carteggiare i supporti in legno, stuccare rasare ed isolare a seconda del caso i supporti in muratura.
Condizioni di applicazione	Temperatura +10 C° - + 30°C Umidità relativa % 0 - 85
Metodo di applicazione	Spruzzo convenzionale diluizione 5-10% Diametro ugello mm. 1,5 – 1,8 Airless diluizione 5-10% Pennello diluizione 5% Rullo diluizione 5%
Diluizione	Acqua

<b>NOTE:</b> La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.	
---	--

<b>Data di emissione</b>	30/11/2009
--------------------------	------------