



## SCHEMA TECNICA

<b>Nome commerciale del prodotto</b>	FISSATIVO K
<b>DESCRIZIONE:</b>	
<p>“ FISSATIVO K “ è una vernice formulata con una speciale resina polimero acrilica, particolarmente resistente agli agenti atmosferici, all’abrasione.          Presenta una grande aderenza, non sfarina ed asciuga rapidamente.          Si impiega per tutte le superfici esterne ed interne di cemento, muro, murature in mattoni, pietre naturali, pitture.</p>	

<b>DATI TECNICI</b>	
Codici : prodotto base	K
Peso specifico	( g/l) 1350
Residuo secco	% 66
Spessore tipico secco	40 micron
Resa teorica	400 gr/m <sup>2</sup>
Temperatura massima sopportabile	+ 120°C
Temperatura minima di applicazione	+ 5°C
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	30 minuti
In profondita'	24 ore
Preparazione delle superfici	Applicare su superfici pulite e completamente asciutte.
Metodo di applicazione	Spruzzo convenzionale diluizione 5-10% Diametro ugello mm. 1,5 – 1,8 Airless diluizione 5 – 10% Pennello diluizione 5% Rullo diluizione 5%
Diluizione	Diluyente nitro professional 03

<b>NOTE:</b>	
<p>La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.</p>	

<b>Data di emissione</b>	27/01/2010
--------------------------	------------