



SCHEDA TECNICA

Nome commerciale del prodotto	FISSATIVO SILOX
--------------------------------------	-----------------

DESCRIZIONE:

Fissativo silox è un fissativo a base di resine acriliche e silossaniche che lo rendono particolarmente specifico per tutti i materiali di costruzione, ottimo come fondo consolidante, grazie alla sua formulazione ha un'ottima capacità di penetrazione e previene la formazione di Sali di risalita e le efflorescenze

DATI TECNICI	
Codici : prodotto base	FISSATIVO SILOX
Resa teorica	5/6 mq./litro
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	2 ore
In profondita'	12 ore
Preparazione delle superfici	Pulire accuratamente la superficie da trattare. Applicare una prima mano, trascorse 12 ore procedere con l'applicazione del prodotto finale.
Condizioni di applicazione	Temperatura +10 C° - + 30°C Umidità relativa % 0 - 85
Metodo di applicazione	Pennello pronto all'uso Rullo pronto all'uso
Diluizione	nessuna

NOTE:

La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.

Data di emissione	30/11/2009
--------------------------	------------